

4-Wiel Stabiliteit met 3-Wiel Manoeuvrbaarheid

Jazzy[®] **ZERO TURN**



Gepatenteerd, intelligent draaien

iTURN[®] **TECHNOLOGY**




Kies een 4-wiel scooter met een 3-wiel draaicirkel met de **Jazzy**[®] **Zero Turn** en Pride's gepatenteerde, intelligent draaiende, "iTurn Technology[®]." Navigeer moeiteloos door kleine bochten en in kleine ruimtes met een draaicirkel van 97,2 cm. Verlicht uw rit met heldere LED-verlichting. Dubbele motoren en CTS-ophanging zorgen voor een soepele en comfortabele rit.

© 2018 Pride Mobility Scooters Ltd. All rights reserved. Pride, the Pride logo, and iTurn Technology are trademarks of Pride Mobility Scooters Ltd.
PRIDE[®] **MOBILITY SCOOTERS**
LIVE YOUR BEST[®]

| www.pridemobility.eu

Specificaties

Gewicht capaciteit	136 kg
Maximum snelheid ¹	Tot 6,4 km/h
Bodemvrijheid ²	3,3 cm bij de motor
Draaicirkel ²	97,2 cm
Totale lengte ²	116,2 cm
Totale breedte ²	50,8 cm
Banden voorkant	5 x 17,8 cm solide
Banden achter	6,35 x 22,9 cm solide
Bereik per lading ^{2,4}	Tot 16 km
Totaal gewicht zonder batterijen	54 kg
Zwaarste deel gedemonteerd	21,8 kg (achter sectie)
Standaard zitting	Type: opvouwbaar, gegoten plastic Gewicht: 12 kg Materiaal: Zwart vinyl Afmetingen: Breedte: 43,2 cm Diepte: 43,2 cm
Motorvermogen	24-volt DC motor, verzegelde mini-transaxle
Remmen	Elektronisch, regeneratief en elektromechanisch
Batterij vereisten ^{3,5}	Twee 12-volt, deep-cycle Grootte: (2) 22 AH Gewicht: Batterijkoffer 15 kg 6 kg per stuk
Batterij oplader	3.5 amp, buitenboord
Delta stuur	Ja
Kleuren	 Fire Opal Green Moonstone Onyx Black Pearl White Pewter Sapphire Blue

Kenmerken

- Oplaadpoort ingebouwd in de stuurkolom voor eenvoudig opladen
- Eigentijds nieuw wielontwerp zorgt ervoor dat de Jazzy® Zero Turn er net zo goed uit ziet als hij rijdt
- CTS-ophanging voor comfortabel langeafstandsgebruik
- Deltastuur, ergonomische, omwikkelbare handgrepen voor eenvoudig gebruik van de linker- of rechtshandige bediening
- Dubbele motoren voor extra tractie op ruw terrein
- Vederlichte demontage maakt een eenvoudige scheiding van frames mogelijk met slechts één hand
- Voormand
- Volledig LED-verlichtingspakket voor veilige bediening
- De gepatenteerde iTurn Technology® biedt stabiliteit op 4 wielen met manoeuvreerbaarheid op drie wielen
- Onder stoel opslag is standaard
- USB-oplader ingebouwd in de stuurkolom voor het eenvoudig opladen van smartphones en draagbare apparaten
- Uw keuze uit zes hedendaagse verwisselbare shrouds

Accessoires

- 22 AH batterij box (extra reserve)
- Achterop gemonteerde accessoires
 - Achtermand
 - Zuurstof houderCell
- telefoonhouder
- bekerhouder
- Micro, zwart, weerhoes
- Achteruitkijkspiegel
- 127 cm heupgordel
- zadeltas
- veiligheidsvlag
- rollator houder

Krukhouder

Optioneel. Er kan slechts één krukhouder tegelijk worden gebruikt.

- Dubbele achtersteun, 7,6 cm
- Onderarmsteun voor krukken
- Enkele achterste bevestiging, 7,6 cm
- Wishbone-krukhouder

¹ Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van (+ or -) 10%.

² Door fabrieksinstellingen en continue productverbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).

³ AGM of Gel-Cell type vereist.

⁴ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van geen theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

⁵ Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving. De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren.

Pride Mobility Products Europe BV
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuzen
Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039 • pridemobility.eu